

evoVENT MINI evoVENT NANO

sterownik do central wentylacyjnych
i rekuperacji



Dlaczego warto wybrać sterownik evoVENT?



zmniejsz koszt produkcji rekuperatora



wprowadź zdalne zarządzanie serwisem
oraz aktualizację urządzeń dzięki
wbudowanemu Wi-Fi i bluetooth



zaproponuj Instalatorom proste
podłączanie urządzeń z Asystentem
Instalacji i aplikacją evoNEXT



podłącz rekuperację i pompę ciepła
w ramach jednego systemu



uruchom sterowanie strefowe;
oszczędzaj energię i ciesz się świeżym
powietrzem zgodnie z realnym
zapotrzebowaniem

o sterowniku evoVENT

Sterownik evoVENT służy do sterowania elementami instalacji wentylacyjnej zapewniając wysoką skuteczność odzysku ciepła i obniżenie kosztów eksploatacji. Sterownik monitoruje parametry w obiegach wentylacyjnych, sygnalizuje alarmy i zapewnia odpowiednią reakcję systemu. Występuje w wersjach MINI i NANO realizując sprecyzowane oczekiwania producentów central wentylacyjnych.

funkcje sterownika evoVENT

- ▶ płyta sterownika z lub bez modułu rozszerzeń
- ▶ obsługa silnika krokowego wbudowana (evoVENT NANO) lub w module rozszerzeń (evoVENT MINI)
- ▶ możliwość konfiguracji wejść i wyjść
- ▶ 5 stopniowy algorytm rozmrażania wymiennika

czujniki gotowe do pracy z Twoją wentylacją

Kluczowymi elementami systemu DCV są czujniki. Stała kontrola temperatury, wilgotności i poziomu zanieczyszczeń umożliwia dostosowanie pracy systemu wentylacji do konkretnych warunków w danym pomieszczeniu.

- ▶ evoPRESS czujnik różnicy ciśnień
- ▶ SRHT czujnik temperatury i wilgotności
- ▶ SCO2 czujnik dwutlenku węgla, temperatury i wilgotności

sterowanie wentylacją



panel LCD T5



panel SCP V

- ▶ DCV Demand Controlled Ventilation, czyli współpraca z czujnikami temperatury, wilgotności czy jakości powietrza
- ▶ funkcja CAV/VAV sterowania strumieniem powietrza
- ▶ komunikacja Modbus
- ▶ kontrola strefowa DZIEŃ/NOC

system internetowy evoNET Cloud



zdalnie analizuj dane historyczne



eliminuj błędy w instalacji urządzeń wykorzystując Asystenta Instalacji oraz dziennik instalacji



daj użytkownikom kontrolę nad rachunkami za energię z usługą HEMS Dynamic



redukuj koszty wyjazdów serwisowych rozwiązując zgłoszenia zdalnie



ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin



tel.: +48 85 749 70 00, fax: 85 749 70 14



e-mail: hvac@plum.pl



hvac.plum.pl

Nr. rejestrowy BDO. 000009381
wrzesień 2026, _v1.1

